

TYPE

POLYFLEX

Fabrication

Plastique PVC hautement flexible, spire en acier

Utilisation

Toutes installations de ventilation (hormis cuisines)

Pose

Emboîter sur manchon mâle, fixation par scotch ou collier de serrage

ø nom. mm	ø int. mm	Unité de vente	Prix/6 mètres Brut, H.T
80	82	6 m	SFr. 28.00
100	102	6 m	SFr. 32.00
125	127	6 m	SFr. 39.00
150	152	6 m	SFr. 44.00
160	160	6 m	SFr. 46.00
180	180	6 m	SFr. 50.00
200	203	6 m	SFr. 56.00
225	229	6 m	SFr. 58.00
250	254	6 m	SFr. 67.00
280	280	6 m	SFr. 71.00
300	305	6 m	SFr. 82.00
315	315	6 m	SFr. 92.00
355	356	6 m	SFr. 100.00
400	406	6 m	SFr. 117.00
450	457	6 m	SFr. 135.00
500	508	6 m	SFr. 156.00



Classe feu	M1
Temp. D'emploi	-10° C à + 75° C
Pression max.	3000 Pa
Vitesse d'air max.	30 m/s

Voir colliers et scotch
Données techniques sur demande

TYPE

COMBI

Fabrication

4 couches d'Aluminium, polyester métallisé et 70 Micron de Polyester

Utilisation

Toutes installations de ventilation

Pose

Emboîter sur manchon mâle, fixation par scotch ou collier de serrage

ø nom. mm	ø int. mm	Unité de vente	Prix/10 mètres Brut, H.T
80	82	10 m	SFr. 42.00
100	102	10 m	SFr. 43.00
125	127	10 m	SFr. 50.00
150	152	10 m	SFr. 56.00
160	160	10 m	SFr. 59.00
180	180	10 m	SFr. 62.00
200	203	10 m	SFr. 69.00
225	227	10 m	SFr. 81.00
250	254	10 m	SFr. 93.00
280	280	10 m	SFr. 104.00
300	305	10 m	SFr. 118.00
315	315	10 m	SFr. 124.00
355	356	10 m	SFr. 139.00
400	406	10 m	SFr. 165.00
450	456	10 m	SFr. 188.00
500	508	10 m	SFr. 216.00
560	560	10 m	SFr. 250.00
630	630	10 m	SFr. 281.00



Classe feu	M2
Temp. d'emploi	-30° C à + 250° C
Pression max.	3000 Pa
Vitesse d'air max.	30 m/s

Voir colliers et scotch
Données techniques sur demande