

TYPE

FLEXMO

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication

2 couches d'Alu 30 micron, spire en acier

Utilisation

Toutes installations de ventilation, spécialement cuisines

Pose

Emboîter sur manchon mâle, fixation par scotch ou collier de serrage

ø nom. mm	ø int. mm	Unite de vente	Prix/10 mètres Brut, H.T
80	82	10 m	SFr. 33.00
100	102	10 m	SFr. 36.00
125	127	10 m	SFr. 42.00
150	152	10 m	SFr. 50.00
160	160	10 m	SFr. 52.00
180	180	10 m	SFr. 58.00
200	203	10 m	SFr. 64.00
225	229	10 m	SFr. 77.00
250	254	10 m	SFr. 89.00
280	280	10 m	SFr. 108.00
300	305	10 m	SFr. 113.00
315	315	10 m	SFr. 117.00
355	356	10 m	SFr. 134.00
400	406	10 m	SFr. 157.00
450	457	10 m	SFr. 194.00
500	508	10 m	SFr. 215.00
560	560	10 m	SFr. 258.00
630	630	10 m	SFr. 290.00



Classe feu	M0
Temp. d'emploi	-30° C à + 250° C
Pression max.	3000 Pa
Vitesse d'air max.	30 m/s

Voir colliers et scotch
Données techniques sur demande

TYPE

SEMI-R

Fabrication

Aluminium multi-couches, spire en acier

Utilisation

Hottes de cuisines, séchoirs, etc.

Pose

Emboîter sur manchon mâle, fixation par scotch Alu ou collier de serrage

ø nom. mm	ø int. mm	Unite de vente	Prix/2,4 mètres Brut, H.T
75	76	2,4 m	fr. 12.00
80	82	2,4 m	fr. 12.00
100	102	2,4 m	fr. 13.00
110	112	2,4 m	fr. 13.00
120	120	2,4 m	fr. 14.00
125	127	2,4 m	fr. 15.00
130	133	2,4 m	fr. 15.00
140	140	2,4 m	fr. 15.00
150	152	2,4 m	fr. 16.00
160	160	2,4 m	fr. 17.00
180	180	2,4 m	fr. 18.00
200	203	2,4 m	fr. 20.00
225	227	2,4 m	fr. 21.00
250	254	2,4 m	fr. 26.00
280	280	2,4 m	fr. 29.00
300	305	2,4 m	fr. 32.00
315	315	2,4 m	fr. 34.00

**GARDE LA FORME
DONNEE !**



Classe feu	M0
Temp. d'emploi	-30° C à + 250° C
Pression max.	3000 Pa
Vitesse d'air max.	30 m/s

Voir colliers et scotch
Données techniques sur demande